

Monitor Interactivo IFP75+



12Wx2 Internos



3840x2160 pixeles



Lollipop 5.1



10 puntos escritura



Wi-Fi Plus opcional



OPS opcional



Múltiples conexiones



Garantía



Botonera frontal y puertos USB para Android y Windows



Cristal resistente: AG Glass 4mm. Mohs. Level 7



Diseño moderno y funcional
Android incluido. OPS windows 10



No necesita ordenador.
Widget multifuncional



ESPECIFICACIONES

Pantalla			
Tamaño	75"	Frecuencia de Refresco	120Hz
Tipo de Pantalla	LED-LG	Colores de Pantalla	1.07 Billones de Colores (10-bit)
Relación de Aspecto	16:9	Brillo con cristal (typ)	330 cd/m ² (typ), 300cd/m ² (min)
Área de Pantalla	1649.664 (H)*927.936(V)	Relación de Contraste	1200:1
Resolución	3840(H)*2160(V)	Ángulo de Visión	178°
Tiempo de Respuesta	8ms	Tiempo de Vida	30.000 horas
Video/Audio			
Tipo de Altavoces	Altavoces Internos	Potencia Máx. de Salida	12W*2
Conectores Pantalla			
HDMI Salida	1	Audio Entrada	1
USB 2.0	4 (incluyendo 2 USB frontales)	AV Entrada	1
USB 3.0	2 (incluyendo 1 USB frontal)	RS232 Control	1
Táctil	2	Audio Salida	1
HDMI 2.0 Entrada	1	USB3.0	1
HDMI 1.4 Entrada	2	LAN (RJ45)	1
VGA Entrada	1	COAX Out	1
Sistema Táctil			
Tipo Sensores	Sistema Infrarojo		
Puntos Táctiles	10 puntos de escritura y 10 puntos de contacto		
Sistemas Operativos	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP/Vista/Linux/Mac/Android/Wince/Chrome		
Área de Respuesta	Un-Toque ≥Ø6mm y multi-Toque ≥Ø8mm		
Herramientas Contacto	Dedos, Dedos con guantes, Objetos opacos		
Tiempo de Respuesta	<15ms		
Modo de Comunicación	Full-speed USB		
Interfaz de conexión	USB 2.0 tipo B		
Driver Táctil	Sin Drivers		
Android			
Versión Sistema	Android 5.1	RAM	2G
CPU	ARM Cortex A53 Dual Core CPU	ROM	16GB
GPU	Quad Core Mali 450MP		
Alimentación			
Requerimientos de Energía	100-240V~ 50/60Hz	Energía Standby	≤0.5W
Potencia Total	400W		
Especificaciones físicas			
Teclas Localización & Numero	Teclas Físicas Frontales, 6	Grosor del monitor y montado en pared	146mm(9060A)
Dimensiones L*H*W	1762*1034*100(mm)	Especificaciones Tornillo anclajes	M8*25mm
Dimensiones(embalado) L*H*W	1913*280*1225(mm)	VESA	800*400(mm)
Peso neto	60kg	Soporte estandar	ST01
Peso Bruto	78kg		
Accesorios			
Cable AC Alimentación	1(3 metros)	Cable VGA	1(5 metros)
Lápiz Escritura	3	Cable USB	1(5 metros)
Control Remoto	1	Cable Audio	1(5 metros)
CD Drivers & Aplicaciones	2	Instrucciones de Uso	1
Guía de Inicio Rápido	1		
Condiciones del Entorno			
Temperatura	0C - 40C	Temperatura de Almacenaje	-20C 60 C
Humedad	10% - 90%	Humedad de Almacenaje	10% - 90%
Altitud	Por debajo de 5000 metros		