

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

# Monitor Interactivo IFP65+ Serie I



Marco super fino y elegante.



Cristal Resistente: 4mm grosor anti reflejos, dureza mohs 7



Diseño moderno y funcional  
Android incluido. OPS windows 10 (opcional)



No necesita ordenador. Multi toque, varios usuarios trabajan simultaneamente

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**  
**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

## ESPECIFICACIONES

### PANTALLA

Tamaño	65"	Frecuencia de Refresco	60Hz
Tipo de Pantalla	LED-Backlight	Colores de Pantalla	1.07 Billones de Colores (10-bit)
Relación de Aspecto	16:9	Brillo con cristal	350 cd/m2
Área de Pantalla	1428,5 (H) x 803,5(V)	Relación de Contraste	4000:1
Resolución	3840(H) x 2160(V) [4k-2k]	Ángulo de Visión	178°
Tiempo de Respuesta	<17ms	Modos de Pantalla	16:9/4:3/punto a punto/Pantalla completa

### VIDEO/AUDIO

Tipo de Altavoces	Altavoces Internos	Potencia Máx. de Salida	12W*2
-------------------	--------------------	-------------------------	-------

### CONECTORES PANTALLA

YPBPR	1	VGA entrada	1
USB 2.0	2	VGA Audio entrada	1
USB 3.0	2	AV entrada/salida	1/1
USB Táctil	2	RS232	1
HDMI 2.0 entrada	2	Audio salida	1
HDMI 1.4 entrada	1	LAN (RJ45)	1
TF Card	1	Salida Auriculares/SPDIF	1/1

### SISTEMA TÁCTIL

Tipo Sensores	Sistema Infrarojo
Puntos Táctiles	10 puntos
Sistemas Operativos	Windows/Linux/Mac/Android
Precisión de posición cursor	< 2mm
Herramientas Contacto	Dedos, Dedos con guantes, Objetos opacos
Tiempo de Respuesta	<8ms
Resolución de posición	4096 x 4096/16384 x 16384/32768 x 32768
Velocidad del Cursor	>180 dot/sec
Respuesta PC	Automático

### ANDROID

Versión Sistema	Android 5.0	RAM/ROM	2 GB/ 8 GB
CPU	ARM Cortex A53 Chipset	Soporte HTML 5	incluido
Wi-Fi	Interno 2.4G/5G (opcional)	Video Soportado	1080p, 3840x2160

### ALIMENTACIÓN

Requerimientos de Energía	100-240V~ 50/60Hz	Energía Standby	<_1W
Potencia Total	230W		

### ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Teclas Localización & Numero	Teclas Físicas Frontales, 11	Grosor del monitor y montado en pared	144mm aprox
Dimensiones L*H*W	1547x936x93(mm)	Especificaciones Tornillo anclajes	M8*25mm
Dimensiones(embalado) L*H*W	depende del embalaje utilizado	VESA	400*400(mm)
Peso Neto	68 kg	Soporte estándar	incluido
Peso Bruto	84 kg		

### ACCESORIOS

Cable AC Alimentación	1(1.5 metros)	Cable VGA	1(1,5 metros)
Lápiz Escritura	2	Cable USB	1(1,5 metros)
Control Remoto	1	Cable Audio	1(1 metros)
CD Drivers & Aplicaciones	2	Instrucciones de Uso	1
Guía de Inicio Rápido	1		

### CONDICIONES DEL ENTORNO

Temperatura	0°C – 40°C	Temperatura de Almacenaje	-20°C 60°C
Humedad	10% - 90%	Humedad de Almacenaje	10% - 90%
Altitud	Por debajo de 5000 metros		